

BOEN Ecoline



Reinigung und Pflege Ihres Ecoline-Parkettbodens, welcher mit UV-gehärtetem Öl endbehandelt ist

Die Erstpflege

Unmittelbar nach der Verlegung empfehlen wir eine Erstpflege mit BOEN OIL FRESHEN UP. Das OIL FRESHEN UP wird mit einem fusselreien Tuch aufgetragen; eine Verschlusskappe voll reicht für 1 - 2 qm. Die Oberfläche trocknen lassen und dann überpolieren.

Die Reinigung

Für die normale Reinigung reicht die Entfernung von Staub und Schmutz mit Mopp, Harbesen oder Staubsauger. Ist eine Wischpflege erforderlich, geben Sie 3 Verschlusskappen BOEN FLOOR SOAP auf 5 L Wasser und wischen nebelfeucht auf. BOEN FLOOR SOAP ist ein konzentrierter Wischwasserzusatz zur einfachen und gründlichen Reinigung und Pflege endgeölter Parkettböden.

Parkett niemals unter Wasser setzen, da sonst Schäden durch das Aufquellen des Holzes entstehen können.

Bei regelmäßiger Anwendung wirkt das Reinigungsmittel rückfettend und die Oberfläche wird widerstandsfähiger gegen Neuverschmutzung und Abnutzungserscheinungen.

Für sehr stark verschmutzte Böden kann BOEN FLOOR SOAP in einer höheren Konzentration (Mischungsverhältnis mit Wasser bis 1:1) angewendet werden.

Die Pflege

Ihr geölter Parkettboden sollte hin und wieder mit BOEN OIL FRESHEN UP gepflegt werden; dies gilt besonders für stark beanspruchte und oft gereinigte Böden. Diese Behandlung macht geölte Oberflächen strapazierfähig; angegriffene Oberflächen bekommen wieder einen seidenmatten, natürlichen Glanz. Vor der Anwendung sollte der Boden trocken und frei von Verschmutzungen sein.

Vor Gebrauch gut schütteln. Das OIL FRESHEN UP wird mit einem fusselreien Tuch aufgetragen; eine Verschlusskappe voll reicht für 1 - 2 qm. Die Oberfläche trocknen lassen und dann überpolieren. Zur Fleckentfernung eine kleine Menge auf einen trockenen Lappen geben und den Schmutz abreiben.

BOEN Ecoline

Empfehlung zur Häufigkeit der Pflege

- Mäßig beanspruchte Böden
z. B. in Schlaf- und Wohnräumen:
1 bis 2 mal pro Jahr.
- Mittelstark beanspruchte Böden
z. B. in Korridoren oder in Büroräumen mit Publikumsverkehr:
je nach Beanspruchung einmal im Monat.
- Besonders stark beanspruchte Böden
z. B. in Gaststätten, auf Treppen, in Kaufhäusern,
Kasernen, Schulen:
je nach Beanspruchung einmal pro Woche oder öfter.
Hier erfolgt das Auftragen mit einer Einscheibenmaschine mit
weißem Pad. Nach Trocknung mit feiner Bürste oder Filzscheibe
polieren.

Wichtiger Hinweis für Ecoline Parkettböden

Wenn sich bei stark beanspruchten Parkettböden deutliche Verschleißerscheinungen zeigen, empfiehlt sich rechtzeitiges Abschleifen und eine Endbehandlung mit BOEN NATURÖL, um die intakte Oberfläche auf Dauer zu erhalten. Vereinbaren Sie mit Ihrem Parkettleger eine regelmäßige Inspektion.

BOEN Mattlack

Reinigung und Pflege Ihres Parkettbodens, welcher mit Mattlack endversiegelt ist

Die Erstpflege

Für „Matt weiß“ endversiegelte Böden empfehlen wir eine Erstpflege.

Mit weiß pigmentiertem Lack versehene Parkettböden haben ein besonders edles Erscheinungsbild. Damit dieses auch erhalten bleibt, ist eine Erstpflege von grundlegender Bedeutung. Um speziell die Kantenbereiche vor eindringender Feuchtigkeit zu schützen, muss die gesamte Oberfläche unmittelbar nach der Verlegung mit „Polish matt“ von der Firma Bona eingepflegt werden. Bona „Polish matt“ ist ein gebrauchsfertiges wasserbasierendes Pflegeprodukt; ein Liter reicht für ca. 50 qm.

Vor der Anwendung sollte der Boden sauber und trocken sein. Für den Auftrag kann ein Schwamm oder ein Tuch verwendet werden. Verteilen Sie zügig eine gleichmäßige dünne Schicht auf der Parkettoberfläche. Vermeiden Sie, in einem bereits angetrockneten Film zu wischen, da dies zu einer Streifenbildung führt. Lassen Sie die Oberfläche mindestens eine Stunde trocknen, bevor sie wieder begangen wird.

Die Reinigung

Für die normale Reinigung reicht die Entfernung von Staub und Schmutz mit Mopp, Harbesen oder Staubsauger. Ist eine Wischpflege erforderlich, geben Sie 25 ml BOEN CLEANER auf 5 L Wasser und wischen „nebelfeucht“ auf. Bei stark verschmutzten Böden 50 ml auf 5 L Wasser geben.

Weist der Boden starke, fest haftende Verschmutzungen auf, wie z.B. Fettflecken oder Absatzstriche, ist eine manuelle oder maschinelle Grundreinigung notwendig. Dafür eignet sich BOEN REMOVER (Polishentferner). Anschließend das Parkett mit „Polish matt“ von Bona wieder einpflegen.

BOEN Mattlack

Die Pflege

„Polish matt“ von Bona ist ein Produkt, das für die regelmäßige Pflege von matt lackierten Parkett- und Holzfußböden entwickelt wurde. Das Produkt frischt alten Lack auf, schützt den Lack und sorgt für eine wasserabweisende Oberfläche. Vor der Anwendung sollte der Boden sauber und frei von Politur, Wachs und Verschmutzungen sein. Mit einem Schwamm oder Tuch eine dünne Schicht „Polish matt“ von Bona auftragen und eine Stunde trocknen lassen, bevor Möbel, Teppiche etc. wieder auf den Boden platziert werden. Auch für die punktuelle Reinigung ist „Polish matt“ von Bona gut geeignet.

Empfehlung zur Häufigkeit der Pflege

- Mäßig beanspruchte Böden
z. B. in Schlaf- und Wohnräumen:
1 bis 2 mal pro Jahr.
- Mittelstark beanspruchte Böden
z. B. in Korridoren oder in Büroräumen mit Publikumsverkehr:
je nach Beanspruchung alle 1 bis 2 Monate.
- Besonders stark beanspruchte Böden
z. B. in Gaststätten, auf Treppen, in Kaufhäusern,
Kasernen, Schulen:
je nach Beanspruchung einmal pro Woche oder öfter.

Hartnäckige Flecken entfernen Sie mit

Haushaltsreiniger: Wein, Früchte, Beeren, Saft, Sahne, alkoholfreie Getränke, Bier, Kaffee, Tee

Reinigungsbenzin: Schuhcreme, Absatzspuren, Teer, Asphalt, Öl, Fett, Schokolade

Spiritus: Tinte, Lippenstift, Kugelschreiber, Druckfarbe, Farbbänder
kaltem Wasser: Blut

Wichtiger Hinweis für versiegelte Parkettböden

Wenn sich bei stark beanspruchten Parkettböden deutliche Verschleißerscheinungen zeigen, empfiehlt sich rechtzeitiges Abschleifen und Neuversiegeln, um die intakte Oberfläche auf Dauer zu erhalten. Vereinbaren Sie mit Ihrem Parkettleger eine regelmäßige Inspektion.

BOEN Naturöl

Reinigung und Pflege Ihres Parkettbodens, welcher werksseitig mit oxidativ härtendem BOEN NATURÖL vorgeölt ist

Endbehandlung der werksseitig vorgeölgten Oberfläche mit BOEN NATURÖL

Zur Endbehandlung Ihres neuen vorgeölgten Parkettbodens tragen Sie auf die absolut saubere und trockene Oberfläche BOEN NATURÖL auf. Sollte der Boden bei der Verlegung verschmutzt worden sein, ist vor dem Ölen eine nebelfeuchte Reinigung mit BOEN FLOOR SOAP und anschließendes gründliches Abtrocknen erforderlich (siehe „Die Reinigung“). Das BOEN NATURAL OIL sollte mit einem Spachtel dünn und gleichmäßig verteilt werden. Anschließend mit einer Einscheibenmaschine mit einem weißen Pad polieren, bis die Oberfläche gesättigt ist und sich ein gleichmäßiges Bild ergeben hat. Die Auftragsmenge beträgt ca. 10 - 15 g pro qm. Bitte lassen Sie anschließend die Oberfläche bei guter Belüftung ca. 8 - 10 Stunden trocknen.

Die erste Wischpflege darf frühestens nach 10 - 14 Tagen erfolgen.

Die Reinigung

Für die normale Reinigung reicht die Entfernung von Staub und Schmutz mit Mopp, Harbesen oder Staubsauger. Ist eine Wischpflege erforderlich, geben Sie 3 Verschlusskappen BOEN FLOOR SOAP auf 5 L Wasser und wischen nebelfeucht auf. BOEN FLOOR SOAP ist ein konzentrierter Wischwasserzusatz zur einfachen und gründlichen Reinigung und Pflege endgeölter Parkettböden.

Parkett niemals unter Wasser setzen, da sonst Schäden durch das Aufquellen des Holzes entstehen können.

Bei regelmäßiger Anwendung wirkt das Reinigungsmittel rückfettend und die Oberfläche wird widerstandsfähiger gegen Neuverschmutzung und Abnutzungserscheinungen.

Für sehr stark verschmutzte Böden kann BOEN FLOOR SOAP in einer höheren Konzentration (Mischungsverhältnis mit Wasser bis 1:1) angewendet werden.

BOEN Naturöl

Die Pflege

Ihr geölter Parkettboden sollte hin und wieder mit BOEN OIL FRESHEN UP gepflegt werden; dies gilt besonders für stark beanspruchte und oft gereinigte Böden. Diese Behandlung macht geölte Oberflächen strapazierfähig; angegriffene Oberflächen bekommen wieder einen seidenmatten, natürlichen Glanz. Vor der Anwendung sollte der Boden trocken und frei von Verschmutzungen sein.

Vor Gebrauch gut schütteln. Das OIL FRESHEN UP wird mit einem fusselfreien Tuch aufgetragen; eine Verschlusskappe voll reicht für 1 - 2 qm. Die Oberfläche trocknen lassen und dann überpolieren. Zur Fleckentfernung eine kleine Menge auf einen trockenen Lappen geben und den Schmutz abreiben.

Empfehlung zur Häufigkeit der Pflege

- Mäßig beanspruchte Böden
z. B. in Schlaf- und Wohnräumen:
1 bis 2 mal pro Jahr.
- Mittelstark beanspruchte Böden
z. B. in Korridoren oder in Büroräumen mit Publikumsverkehr:
je nach Beanspruchung einmal im Monat.
- Besonders stark beanspruchte Böden
z. B. in Gaststätten, auf Treppen, in Kaufhäusern,
Kasernen, Schulen:
je nach Beanspruchung einmal pro Woche oder öfter.
Hier erfolgt das Auftragen mit einer Einscheibenmaschine mit weißem Pad. Nach dem Trocknen mit feiner Bürste oder Filzscheibe polieren.

Wichtiger Hinweis für endgeölte Parkettböden

Bei stark beanspruchten Parkettböden empfiehlt sich bei Verschleißerscheinungen eine rechtzeitige Nachbehandlung mit BOEN NATURÖL, um die intakte Oberfläche auf Dauer zu erhalten. Bevor jedoch diese Nachbehandlung erfolgen kann, sollte eine Intensiv-Reinigung mit Wischwasser unter Zugabe der Boen FLOOR SOAP durchgeführt werden. Vereinbaren Sie mit Ihrem Parkettleger eine regelmäßige Inspektion.

BOEN Protect Ultra



Reinigung und Pflege Ihres Protect Ultra Parkettbodens, welcher mit hochwertigem Lack endversiegelt ist

Die Reinigung

Für die normale Reinigung reicht die Entfernung von Staub und Schmutz mit Mopp, Harbesen oder Staubsauger. Ist eine Wischpflege erforderlich, geben Sie 25 ml BOEN CLEANER auf 5 L Wasser und wischen „nebelfeucht“ auf. Bei stark verschmutzten Böden 50 ml auf 5 L Wasser geben.

Weist der Boden starke, fest haftende Verschmutzungen auf, wie z.B. Fettflecken oder Absatzstriche, ist eine manuelle oder maschinelle Grundreinigung notwendig. Dafür eignet sich BOEN REMOVER (Polishentferner). Anschließend das Parkett mit BOEN REFRESHER wieder einpflegen. Feuchtigkeitsempfindliche Hölzer (z.B. Buche) mit D505 POLISH einpflegen.

Die Pflege

BOEN REFRESHER ist ein Produkt, das für die regelmäßige Pflege von lackierten Parkett- und Holzfußböden entwickelt wurde. Das Produkt frischt alten und matten Lack auf, schützt den Lack und sorgt für eine seidematt glänzende und wasserabweisende Oberfläche. Vor der Anwendung sollte der Boden sauber und frei von Politur, Wachs und Verschmutzungen sein. Mit einem Schwamm oder Tuch eine dünne Schicht BOEN REFRESHER auftragen und 30 Minuten trocknen lassen, bevor Möbel, Teppiche etc. wieder auf den Boden platziert werden. Auch für die punktuelle Reinigung ist BOEN REFRESHER gut geeignet.

Empfehlung zur Häufigkeit der Pflege

- Mäßig beanspruchte Böden
z. B. in Schlaf- und Wohnräumen:
1 bis 2 mal pro Jahr.
- Mittelstark beanspruchte Böden
z. B. in Korridoren oder in Büroräumen mit Publikumsverkehr:
je nach Beanspruchung alle 1 bis 2 Monate.
- Besonders stark beanspruchte Böden
z. B. in Gaststätten, auf Treppen, in Kaufhäusern,
Kasernen, Schulen:
je nach Beanspruchung einmal pro Woche oder öfter.

BOEN Protect Ultra

Hartnäckige Flecken entfernen Sie mit

Haushaltsreiniger: Wein, Früchte, Beeren, Saft, Sahne, alkoholfreie Getränke, Bier, Kaffee, Tee

Reinigungsbenzin: Schuhcreme, Absatzspuren, Teer, Asphalt, Öl, Fett, Schokolade

Spiritus: Tinte, Lippenstift, Kugelschreiber, Druckfarbe, Farbbänder

kaltem Wasser: Blut

Wichtiger Hinweis für versiegelte Parkettböden

Wenn sich bei stark beanspruchten Parkettböden deutliche Verschleißerscheinungen zeigen, empfiehlt sich rechtzeitiges Abschleifen und Neuversiegeln, um die intakte Oberfläche auf Dauer zu erhalten. Vereinbaren Sie mit Ihrem Parkettleger eine regelmäßige Inspektion.

bodenpflege-shop.com